



VOLLES ROHR KOMPATIBEL: LED Universal Tube



Für alle Anschlussvarianten: KVG/VVG/EVG/230V/Notstrom.
Garantiert!

Technische Daten:

Lebensdauer: 50.000h (L70B10)
Einsatztemperatur: -20 °C bis +40 °C
Effizienz: bis zu 133 lm/W

Energieeffizienzklasse: A++
Farbwiedergabe: Ra > 80
Powerfaktor: > 0,90

Schutzklasse: II
Schutzart: IP20
weitere Infos: siehe Datenblatt

Produktvorteile im Überblick:

- funktioniert mit jedem Vorschaltgerät, egal ob magnetisch oder elektronisch
- Direktbetrieb an 230V und Notstrom*
- Alte Leuchtstofflampe T8 raus, LED Universal Tube rein - fertig!
- Standardsockel G13
- Fünf Jahre Garantie mit Geld-zurück-Garantie.
- ENEC zertifiziert
- geschlossenes Glasrohr / PC-Rohr
- einfacher Austausch in vorhandener Leuchte, egal ob mit KVG/VVG oder EVG
- beiliegender Blindstarter zum Verschluss der Starterfassung
- weitere Informationen siehe Datenblätter

Bestelldaten:

Bezeichnung	Wattage	Äqui- valenz	Farbtem- peratur	Licht- strom	Abstrahl- winkel	Rohr	Inhalt VPE	Bestellnummer	EAN-Code
LED-Universalröhre T8 830 120cm 17,5W 2.100lm 160°	17,5W	36W	3.000K	2.100lm	160°	PC	25	TSE-1230-00	4260258337907
LED-Universalröhre T8 840 120cm 17,5W 2.200lm 160°	17,5W	36W	4.000K	2.200lm	160°	PC	25	TSE-1240-00	4260258337914
LED-Universalröhre T8 865 120cm 17,5W 2.300lm 160°	17,5W	36W	6.500K	2.300lm	160°	PC	25	TSE-1265-00	4260258337921
LED-Universalröhre T8 830 150cm 24W 3.100lm 160°	24W	58W	3.000K	3.100lm	160°	PC	25	TSE-1530-00	4260258337884
LED-Universalröhre T8 865 150cm 24W 3.300lm 160°	24W	58W	6.500K	3.300lm	160°	PC	25	TSE-1565-00	4260258337891
LED-Universal-Glasröhre T8 840 1.500mm 27W 3.600lm 300°	27W	58W	4.000K	3.600lm	300°	Glas	25	TSG-1540-00	4260258336351
LED-Universal-Glasröhre T8 865 1.500mm 27W 3.700lm 300°	27W	58W	6.500K	3.700lm	300°	Glas	25	TSG-1565-00	4260258336368

*nur bei der Glas-Variante